



## ARTESTUCCO E180

### Descrizione del prodotto

E' una miscela di emidrato puro, additivi, resine speciali, inerti calcarei selezionati, atta all'ottenimento di un impasto omogeneo e fluido idoneo alla formazione di un sottilissimo strato di intonaco a base gesso.

### Campi di applicazione

Ideale per superfici da finire, pareti intonacate con intonaci premiscelati a base gesso, finitura di pareti intonacate con intonaci a base cemento tradizionali o premiscelati, finitura di tramezze in gesso e laterogesso.

### Applicazione

Il sottofondo da rasare deve essere asciutto e libero da sporco, polvere ed eventuali efflorescenze saline. Spargere il prodotto in un recipiente contenente acqua pulita fino alla scomparsa del velo superficiale. Lasciare riposare per circa 2 minuti, dopo di che mescolare a mano o meglio con agitatore meccanico. Prima di impiegare il prodotto lasciarlo riposare 10 minuti. La lavorazione viene effettuata con spatola metallica effettuando passate orizzontali e verticali, le successive riprese devono essere effettuate quando il prodotto non è ancora asciutto. Lo spessore del materiale non deve superare i 3 mm.

### Dati tecnici

Aspetto	polvere di colore bianco
Acqua d'impasto	450 gr circa in 1 kg di prodotto
Spessore minimo	1 mm
Spessore massimo	3 mm per mano
Tempo di lavorazione	180 minuti ca.
Resa	1 Kg pari a circa 1 mq con spessore di 1 mm
Effetto finale	liscio a specchio

### Avvertenze

Stoccare il prodotto in luogo fresco asciutto, al riparo dall'umidità. Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo. Evitare l'applicazione in pieno sole. Non aggiungere al prodotto leganti o inerti. Non applicare su intonaci di sottofondo freschi. Non usare acqua calda.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

