



**NARDI srl UNIPERSONALE**

Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)

tel 049 8799070 fax 049 8790626

Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644

www.narditalia.com info@narditalia.com

**SCHEDA TECNICA**

Ultimo aggiornamento:

26/06/2019

## STUCCO IN PASTA CV180 BIANCO

### Descrizione del prodotto

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. E' inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.

### Applicazioni

Qualsiasi supporto interno murale o in legno. Pronto all'uso. Applicare con spatola flessibile. Massimo spessore 2-3 mm per mano.

### Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalare. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

### Diluizione

Pronta all'uso.

### Peso specifico

1830 gr/lt

### Resa

1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm di spessore.

### Essiccazione

Carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore.

### Consigli e avvertente

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a +5°C o superiori a +28°C. Pulire attrezzi con acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto dal gelo e forte calore.

### Aspetto/colore

Bianco.

### Direttiva 2004/42/ce

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentanti al D.lgs n. 161/2006.

### Avvertenze

Non mescolare il prodotto con altre sostanze, non applicarlo su supporti inconsistenti, polverosi o degradati. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

